




Crimp-Rast-Stiftleisten RM 4,14mm, gerade, mit Board Locks Friction Lock Male Headers, 4.14mm Pitch, Straight, with Board Locks

Technische Daten / Technical Data



Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundkontakt Ø 1mm, Kupferlegierung <i>Round pin Ø 1mm, copper alloy</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1500 V AC <i>1500 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	600 V AC/DC <i>600 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	7 A AC/DC <i>7 A AC/DC</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C <i>-25 °C ... +85 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>









© W+P PRODUCTS





P. C. B LAYOUT



P. C. B LAYOUT



P. C. B LAYOUT



Series

588

Contacts*

06

02/04/06 Zweireihig
Double row

Type

3

3 Gerade
Straight

Rows

2

















2 Zweireihig
Double row

Plating

50

50 Verzinkt
Tin plated

Crimp-Rast-Stiftleisten RM 4,14mm, gerade, mit Board Locks Friction Lock Male Headers, 4.14mm Pitch, Straight, with Board Locks



Series

588

Contacts*

06

03/09/12/15 Dreireihig
Triple row

Type

3

3 Gerade
Straight

Rows

3

3 Dreireihig
Triple row

Plating

50

50 Verzinkt
Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

