
170 / 184


IC-Fassungen / IC-Leisten mit WireWrap-Kontakten

IC Sockets / IC Headers with WireWrap Contacts

Technische Daten / ***Technical Data***

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to plating options, over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*





n	DIP (Code)	DIP [mm]
10	2	5.08
06-24	3	7.62
28		
20-24	4	10.16
28		
32		
10	6	15.24
24		
28		
32		
36		
40/42		
48-52		
50/52	9	22.86
64		

Series	*Contacts* *	*DIP Spacing* *	*Terminals* *	*Sleeve Plating* *	*Clip Plating* *	*Leadfree (Optional)* *
170	**24**	**4**	**10**	**50**	**00**	**LF21**
170 IC-Fassungen *IC Sockets*	**06-24/28/32/36/40/ 42/48/50/52/64** DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle *DIP Spacing options pl. see table*	**2** 5,08mm **3** 7,62mm **4** 10,16mm **6** 15,24mm **9** 22,86mm	**10** L=6,60mm **20** L=9,40mm **30** L=12,95mm	**10** Hülse Au 0,25µm *Sleeve Au 10µ"* **50** Hülse Sn *Sleeve Sn*	**00** Feder Au flash *Clip Au flash* **10** Au 0,25µm (Option) *Au 10µ" (Option)* **30** Au 0,75µm *Au 30µ"*	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree without RoHS exemption 6c*

Series	*Contacts* *	*Rows* *	*Terminals* *	*Sleeve Plating* *	*Clip Plating* *	*Leadfree (Optional)* *
184	**16**	**2**	**10**	**50**	**00**	**LF21**
184 IC-Leisten *IC Headers*	**01-64** Einreihig *Single row* **02-64** Zweireihig *Double row*	**1** Einreihig *Single row* **2** Zweireihig *Double row*	**10** L=6,60mm **20** L=9,40mm **30** L=12,95mm	**10** Hülse Au 0,25µm *Sleeve Au 10µ"* **50** Hülse Sn *Sleeve Sn*	**00** Feder Au flash *Clip Au flash* **10** Au 0,25µm (Option) *Au 10µ" (Option)* **30** Au 0,75µm *Au 30µ"*	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree without RoHS exemption 6c*


* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

