
176 / 189


IC-Fassungen / IC-Leisten mit Lötkelchkontakten


IC Sockets / IC Headers with Solder Cup Contacts

Technische Daten / ***Technical Data***

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to plating options, over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*







n	DIP (Code)	DIP [mm]
06-24	3	7.62
28		
20-24	4	10.16
28		
32		
10	6	15.24
24		
28		
32		
36		
40/42		
48-52		
50/52	9	22.86
64		

Series

176

176 IC-Fassungen
IC Sockets

Contacts*

24

06-24/28/32/36/40/42/48/50/52/64
DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle
DIP Spacing options pl. see table

DIP-Spacing*

4

3 7,62mm
4 10,16mm
6 15,24mm
9 22,86mm

Terminals*

10

10 L=3,90 Ø0,50mm
20 L=9,40 Sq0,635mm WireWrap
30 L=12,95 Sq0,635mm WireWrap

Plating*

00

00 Au flash
10 Au 0,25µm
30 Au 0,75µm
50 Sn

Leadfree (Optional)*

LF21

LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c
On request leadfree without RoHS exemption 6c

Series

189

189 IC-Leisten
IC Headers

Contacts*

16

01-64 Einreihig
Single row
02-64 Zweireihig
Double row

Rows*

2

1 Einreihig
Single row
2 Zweireihig
Double row

Terminals*

10

10 L=3,90 Ø0,50mm
20 L=9,40 Sq0,635mm WireWrap
30 L=12,95 Sq0,635mm WireWrap

Plating*

00

00 Au flash
10 Au 0,25µm (Option)
30 Au 0,75µm
50 Sn

Leadfree (Optional)*

LF21

LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c
On request leadfree without RoHS exemption 6c

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.


(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

